

СПЕЦИФИКАЦИИ:

DIN 51524-3 / DIN 51 502:
 HVLP-D всесезонный тип
 масла.

Масло гидравлическое PAKMAS Hydraulic

HVI 46

Бесцинковое гидравлическое масло с улучшенными диспергирующими свойствами, разработано специально для техники, работающей в условиях высокой запыленности и повышенной влажности. Подходит для применения в холодных климатических условиях. Характеризуется стабильными гидродинамическими свойствами. Отличные моющие свойства и стойкость к окислению обеспечивают чистоту гидравлического контура и его компонентов.

Применение

Масло гидравлическое PAKMAS Hydraulic HVI 46 рекомендовано для систем, подверженных существенным колебаниям температуры, а также в системах с повышенной влажностью, где присутствуют различные загрязнения. Применяется во внедорожном, строительном оборудовании и в промышленных установках.

Преимущества:

- Эффективный пакет присадок с улучшенными моюще-диспергирующими свойствами способствует поддержанию чистоты гидравлической системы, удерживая все загрязнения и воду в объеме масла без ухудшения рабочих характеристик;
- Эффективные противопенные свойства способствуют быстрому отделению воздуха и препятствуют образованию пены;
- Прекрасные противоизносные и антикоррозионные свойства способствуют стабильной работе гидравлической системы;
- Высокий индекс вязкости обеспечивает широкий температурный диапазон работы масла без ухудшения смазывающих свойств.

Техническая спецификация*

PAKMAS Hydraulic HVI 46


Показатель	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	8,0
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	45,5
Индекс вязкости		ASTM D2270	149
Температуры вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	215
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-40
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D 4052	874

* Предоставленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

Произведено по заказу
 ООО «Либхерр-Русланд»,
 которое является правообладателем
 товарного знака «PAKMAS»

Адрес местонахождения: Россия,
 121059 г. Москва,
 ул. 1-я Бородинская д.5

PAKMAS
 info@pakmas.com



www.pakmas.com

Артикулы для заказа

Наименование продукта	20 л (канистра)	208 л (бочка)
Масло гидравлическое PAKMAS Hydraulic HVI 46	10330268P12453	10330270P12453