



PAKMAS

СПЕЦИФИКАЦИИ:

DIN 51524-3 (HVLP),
ISO 11158 (HV)

Масло гидравлическое

PAKMAS Hydraulic

PLUS ARCTIC

Высококачественное бесцинковое полностью синтетическое гидравлическое масло, разработанное специально для использования в гидравлических системах, эксплуатирующихся при очень низких температурах, особенно в гидросистемах мобильной техники, эксплуатируемой в арктических условиях. Благодаря высокой сдвиговой стабильности образуют надежную смазывающую пленку даже при экстремально низких рабочих температурах, которая обеспечивает надежную защиту элементов гидравлических систем. Эффективный пакет противоизносных и антикоррозионных присадок надежно защищает узлы и агрегаты от износа и коррозии.

Применение

Гидравлические системы оборудования для землеройных работ, спецтехники, запуск которых выполняется при очень низких температурах, а работа — при более высоких. К типичным областям применения данного масла относится эксплуатация оборудования в арктических регионах в сфере лесной и горной промышленности, а также сельского хозяйства.

Преимущества:

- Защита от износа деталей оборудования гидравлической системы с помощью эффективных противоизносных присадок
- Синтетическая основа обеспечивает высокую окислительную стабильность масла
- Отличные антипенные свойства способствуют быстрому отделению воздуха, что сохраняет высокие смазывающие свойства масла
- Превосходная стабильность вязкостных характеристик гарантирует сохранение необходимой толщины пленки масла в широком диапазоне температур эксплуатации

Техническая спецификация*

PAKMAS Hydraulic Plus Arctic

Показатель	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	ASTM D445	8,8
Вязкость кинематическая при 40 °C	мм ² /с	ASTM D445	28,0
Индекс вязкости		ASTM D2270	322
Температуры вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D92	122
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-51
Плотность при 15 °C	кг/м ³	ASTM D 4052	844


* Предоставленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

Произведено по заказу
ООО «Либхерр-Русланд»,
которое является правообладателем
товарного знака «PAKMAS»

Адрес местонахождения: Россия,
121059 г. Москва,
ул. 1-я Бородинская д.5

PAKMAS

info@pakmas.com



www.pakmas.com

Артикулы для заказа

Наименование продукта	20 л (канистра)	208 л (бочка)
Масло гидравлическое PAKMAS Hydraulic Plus Arctic	10330277P12453	10330278P12453